


Grand écran d'affichage 4K professionnel et élégant

TH-98SQ1

Équipé de fonctionnalités professionnelles avancées offrant une solution fine, légère et évolutive simplifiant toutes les installations. 98", écran 4K Ultra HD, module Intel® Smart Display (Intel® SDM), fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7, mode portrait, 4K Digital link, cadre mince



KEY FEATURES

- 98", 500 cd/m², écran IPS 4K IPS à la conception fine et élégante et fonctionnement 24 h/24 et 7 j/7
- Grande qualité d'images par la prise en charge de la technologie HDR (système HLG) qui affiche les images claires et sombres de manière réaliste
- Lecteur média USB 4K : élimine le recours à des appareils externes et permet d'effectuer des mises à jour via LAN
- Grande évolutivité via la technologie Intel® SDM ultra-fine (module Intel® Smart Display), connexion DisplayPort pour la connexion en chaîne d'écrans, fonctionnalité multi-écrans (quad, PinP, PbyP) et DIGITAL LINK 4K
- Installation aisée et flexible en mode portrait ou paysage

Grand écran d'affichage 4K professionnel et élégant. Équipé de fonctionnalités professionnelles avancées offrant une solution fine, légère et évolutive simplifiant toutes les installations.

SPECIFICATIONS

Screen size (diagonal) (inch)	98-inch (2477 mm)
Screen size (diagonal) (mm)	2477 mm
Aspect Ratio	16:9
Panel Type	IPS Panel/ Direct-LED
Effective display area (W x H) (mm)	2158.8 x 1214.3 mm
Effective display area (W x H) (inch)	84.9 x 47.8 inch
Résolution	3840 x 2160
Brightness (typ.)	500 cd/m2
Contrast Ratio	1300:1 (Typ)
Response Time	8 ms (G to G)
Viewing angle [(T/B)/(L/R)]	178°/178° (CR≥10)
Power Requirements	110-127 V AC, 50/60 Hz, 220-240 V AC, 50/60 Hz
Terminals HDMI In	HDMI TYPE-A Connector x 2
Terminals DVI-D IN/AUDIO IN (L/R)	DVI-D 24-pin x 1/ Stereo Mini Jack (M3) x 2 (Shared with PC In)
Terminals PC IN/AUDIO IN (L/R)	Mini D-sub 15-pin x 1/ Stereo Mini Jack (M3) x 2 (Shared with DVI-D In)
Terminals DisplayPort IN	DisplayPort x 1
Terminals DisplayPort OUT	DisplayPort x 1
Terminals USB	USB Connector (TYPE A) x 2, DC 5 V/2 A (USB 3.0 supported)
Terminals Serial	D-sub 9-pin x 1, RS-232C Compatible
Terminal LAN	RJ45 x 1, 10 BASE-T / 100 BASE-TX, Compatible with PLink™
Terminal DIGITAL LINK	RJ45 x 1, 100 BASE-TX, Compatible with long reach mode and PLink™
Terminals Slot	Intel® SDM specification Corresponding size SDM-S / SDM-L, Supply power 12 V / 5.5 A, 3.3 V / 1.1 A
Terminals IR IN / OUT	Stereo Mini Jack (M3) x 1 / x 1
Terminals Audio Out	30 W [15 W + 15 W] 10% THD
Built-in Speaker	20 W [10 W + 10 W]
Power Consumption	685 W
Power Off Condition	Approx. 0.3 W
Stand-by Condition	Approx. 0.5 W
Dimensions (W x H x D) (mm)	2194 x 1249 x 90 mm
Dimensions (W x H x D) (inch)	86.4" x 49.2" x 3.5"
Carton Size (W x H x D) (mm)	2513 x 1704 x 450 mm
Carton Size (W x H x D) (inch)	98.9" x 67.1" x 17.7"
Bezel width (mm)	16.0 mm (T/B/L/R)
Bezel width (inch)	0.63 inch (T/B/L/R)
Weight (kg)	Approx. 90.0 kg
Weight (lbs.)	Approx. 198.5 lbs
Gross Weight (kg)	Approx. 138.0 kg
Gross Weight (lbs.)	Approx. 304.3 lbs
Wall-hanging pitch (mm)	800 x 500 mm VESA Compliant
Wall-hanging pitch (inch)	31.5 x 19.7 inch VESA Compliant
Orientation	Landscape / Portrait

Tilting angle	0-20 degrees forward/backward with landscape/portrait setting
Operating Time	24 h/day
Operating environment Temperature	0 °C to 40 °C (32 °F to 104 °F) Altitude 0~1400 m (4593 ft) / 0 °C to 35 °C (32 °F to 95 °F) Altitude 1400 ~2800 m (4593 ft to 7874 ft)
Operating Environment Humidity	20% to 80% (Non-condensation)

URL: <https://business.panasonic.fr/systemes-visuels/th-98sq1>

CONTACT

Web: <https://business.panasonic.fr/systemes-visuels/contact-us>