

Lifesize® Icon 300™

Une grande collaboration dans de petits espaces



Les espaces restreints, permettant une collaboration efficace, sont aujourd'hui de plus en plus importants sur le lieu de travail. Avec Lifesize Icon 300, transformez-les en points focaux de communication. Parfaitement adaptée à ces espaces restreints, cette solution vous offrira un son et une qualité de présentation 4K exceptionnels qui dépasseront toutes vos attentes en termes de communication vidéo. Grâce à la facilité d'utilisation de notre solution, vos équipes se sentiront plus soudées et plus impliquées, et le travail des administrateurs informatiques sera simplifié.

Conçu spécialement pour faciliter vos réunions, Lifesize Icon 300 présente toutes les caractéristiques essentielles pour s'adapter aux petits espaces et répondre aux exigences des entreprises en termes de qualité et de fiabilité. Grâce à son champ de vision ultra-large, tous les participants peuvent être filmés en toute simplicité, même dans des espaces restreints. Son design polyvalent vous permet également de le monter selon vos préférences. Associé au service Lifesize, Lifesize Icon 300 vous propose une expérience de communication sans précédent qui vous permet de collaborer facilement et à distance avec vos équipes tout en ayant l'impression d'être sur place.

Une communication exceptionnelle

Partagez vos contenus avec une qualité de présentation 4K époustouflante

Une solution conçue pour les espaces restreints d'aujourd'hui

Champ de vision ultra-large permettant de voir facilement tous les participants

Ne ratez plus rien

Une technologie audio incroyable avec réduction du bruit améliorée, et bénéficiant du codec Opus, qui garantit une qualité incomparable lors de la prise de parole

Commandes tactiles intuitives

Les tables encombrées appartiennent au passé : gérez vos appels Lifesize audio, vidéo et Web depuis le Lifesize® Phone™ HD, un appareil personnalisable et hautement intuitif

Profitez de chaque détail

L'optique grand-angle sophistiquée de la caméra offre une clarté d'image saisissante et une expérience de réunion époustouflante



Une valeur sans compromis

Exigez le meilleur, à un prix compétitif

Pensé pour le cloud

L'intégration transparente grâce au service Lifesize basé sur le cloud offre une solution complète pour les conférences audio, Web et vidéo

Agissez avec confiance

Système durable et haute performance conçu pour répondre aux besoins des entreprises en matière de fiabilité et de sécurité

Un design polyvalent

S'installe facilement sur un bureau avec retour, une table ou une fixation murale

Les clients sont notre priorité

Notre équipe Réussite client récompensée vous offre une assistance unifiée sur l'ensemble de la solution de réunion

Lifesize® Icon 300™

COMPOSANTS DU SYSTÈME

- Lifesize Icon 300 avec caméra à mise au point fixe intégrée
- Lifesize Phone HD
- Alimentation/câbles

COMMUNICATIONS

- SIP, 128 Kbps – 8-10 Mbps
- 1 connecteur RJ-45 pour réseau local LAN 10/100/1000
- 1 x RJ-45 avec prise en charge de POE (pour Lifesize Phone HD)
- Transmission sans fil 802.11ac

PRISE EN CHARGE D'UN ÉCRAN UNIQUE

- Tout écran avec entrée HDMI prenant en charge les modes vidéo 1080p ou 4Kp30 (UHD)

CAMÉRA À MISE AU POINT FIXE

- Objectif grand-angle 1080p avec :
 - Champ de vision diagonal de 120 degrés
 - Champ de vision horizontal de 113 degrés
 - Champ de vision vertical de 77 degrés
- Exposition automatique/Balance des blancs automatique

CARACTÉRISTIQUES VIDÉO

- Balayage progressif à résolution maximale de 3840 x 2160 jusqu'à 30 images par seconde, format d'image 16:9^{1,2}
- Partage de données de présentation jusqu'à 3840x2160p30²
- Nombreuses résolutions HD prises en charge
- Débits binaires et résolutions (H.264 profil élevé) :
 - 600 Kbps (720p30)
 - 1,2 Mbps (1080p30)
 - 6 Mbps (4K)

NORMES VIDÉO

- H.264 profil élevé, H.264 profil de base restreint

ENTRÉES VIDÉO (1 ENTRÉE)

- 1 entrée vidéo HD (jusqu'à 3840x2160p30) compatible HDMI
- La source de présentation ainsi que tous les appareils impliqués doivent utiliser le système de codage RVB pour un affichage précis des couleurs.

SORTIES VIDÉO (1 SORTIE)

- 1 sortie vidéo HD (jusqu'à 3840x2160p30) compatible HDMI

LIFESIZE PHONE HD TOTALEMENT INTÉGRÉ

- De 90 Hz à 22 kHz
- Capture audio jusque 4,57 m
- Échantillonnage audio 48 kHz
- Alimenté par Icon 300 directement via le port POE LAN

CARACTÉRISTIQUES AUDIO

- Masquage WebRTC NetEQ des pertes de paquets
- Duplex complet pour des conversations plus naturelles
- Avec Lifesize Phone HD :
 - Compensation d'écho acoustique avancée
 - Contrôle de gain automatique
 - Réduction du bruit automatique

NORMES AUDIO

- Opus, G.711 uLaw et aLaw

ENTRÉES AUDIO (2 ENTRÉES)

- 1 x POE LAN (Lifesize Phone HD)
- 1 entrée vidéo HD

SORTIES AUDIO (3 SORTIES)

- 1 x POE LAN (Lifesize Phone HD)
- 1 sortie vidéo HD
- 1 x Sortie de ligne analogique

AUTRES NORMES PRISES EN CHARGE

- RFC 3261, RFC 3264, RFC 2833, HDMI CEC

SERVICE CLOUD LIFESIZE³

- Réaffectation aisée d'appel pour les participants vidéo et voix
- Calendrier, répertoire de réunions, favoris, répertoire unifié avec fonction de recherche
- Mise à disposition automatique
- Appels d'invités
- Enregistrement et partage depuis un seul bouton
- Appel mobile
- Gestion des réseaux de vidéo
- Mises à jour logicielles automatiques

FONCTIONNALITÉS DE MISE EN RÉSEAU

- Correction des erreurs de transfert pour qualité vidéo supérieure
- Algorithmes avancés de contrôle de la congestion réseau
- Traversée des NAT/pare-feu
- Détection de largeur de bande auto
- Prise en charge IPv4

RÉPERTOIRE ET CARNET D'ADRESSES

- Jusqu'à 10 000 entrées de répertoire
- Outil de recherche internationale
- Prise en charge LDAP
- Répertoire de réunions pris en charge

GESTION DU SYSTÈME

- Interface Web
- Capacité de sauvegarde et de restauration
- 2 ports USB 3.0

SÉCURITÉ

- Possibilité de désactiver les services HTTP et SSH
- Prise en charge TLS/DTLS/SRTP
- Emplacement de sécurité Kensington

ALIMENTATION

- Alimentation du système : 35 watts (valeur maximale avec le dispositif Phone HD) via bloc d'alimentation (inclus). Spécification CA : 100-240 V, 50-60 Hz

DONNÉES ENVIRONNEMENTALES

- Température de fonctionnement : de 0°C (32°F) à 40°C (104°F)
- Taux d'humidité de fonctionnement : de 15 à 85 %, sans condensation
- Température de stockage : de -20°C (-4°F) à 60°C (140°F)
- Humidité de stockage : 10 % à 90 % sans condensation

DIMENSIONS DE L'APPAREIL VIDEO

Configuration pour un montage mural :

- Hauteur : 125 mm
- Profondeur : 120 mm
- Largeur : 278 mm
- Poids (avec le support mural) : 1,29 kg

Configuration pour un montage sur pied :

- Hauteur : 177 mm
- Profondeur : 121 mm
- Largeur : 278 mm
- Poids (avec support) : 1,68 kg

CONFIGURATIONS DE MONTAGE

Montage sur table/étagère ou montage mural :

- Pied inclus pour un montage sur une table ou une étagère
- Support mural inclus⁴
- Compatible avec les supports muraux standard 50 x 50 mm
- La charnière permet de l'incliner d'environ 15 degrés sur des configurations murales ou sur pied

NUMÉRO RÉGLEMENTAIRE

- Lifesize Icon 300 = LFZ-039

¹ Lorsque le dispositif est associé au service cloud de Lifesize, certains paramètres et fonctionnalités sont gérés par Lifesize afin de personnaliser l'expérience utilisateur pour une utilisation optimale du service.

² 1080p30 pour les appels multivoies

³ Nécessite un abonnement à Lifesize. La disponibilité et le prix de cette fonction dépendent de l'abonnement, des options sélectionnées et des périphériques associés.

⁴ Vis de montage non fournies.